

入稿データについて

- ・文字は全てアウトライン化して下さい。
- ・張り合わせにまたがったデザインはお避け下さい。
- ・画像データは解像度 350dpi 以上、CMYK に変換して下さい。
- ・画像データはリンクが外れないよう、同じフォルダ内に入れて入稿して下さい。
- ・モノクロ印刷をご利用の方は、必ずモノクロ 1 色データに変換して下さい。

※ゆめ〜る(開封案内)データは、好きなパターンを 01~10 の中からお選びいただき必要なもの以外のレイヤーは削除して下さい。

開封案内は、10種類(レイヤー切替 01~10)から好きなパターンをお選びいただけます。

※開封案内の矢印は、【サイズ変更、位置の移動】を行わないようにお願いいたします。

フチまで印刷する場合はこのガイドまで塗り足してください。(基本約 3mm 以上)

このラインは形状の目安です。紙を抜くときに誤差が生じるため、途切れると支障がある内容は、これより 3mm 以上内側にデザインしてください。

封入時に糊付けする部分です。しっかり封をするためには、塗りつぶしは避けてください。

封をすると隠れる部分です。ご注意ください。

底の貼り部分で隠れます。ご注意ください。

底の糊付けする部分です。塗りつぶしは避けてください。

裏面の横幅は表面より 3mm 短いです。配置時にご注意下さい。

フチまで印刷したいときは、反対側(通常裏、裏が重要な場合は表側)に 2mm の塗り足しが必要です。反対側にはみ出て見えるのはご容赦ください。



頭(37)

312

底(23)

貼り合わせる部分です。のりが剥がれるのを防ぐため、この部分は印刷しません。(塗りつぶして入稿いただいた場合も、除去します。ご了承ください。)